

Décapants ciment - Dérouillants

DÉCAP 3D

DÉCAPANT CIMENT, DÉROUILLANT, DÉTARTRANT

Elimine rapidement tartre, laitances de ciment, dépôts de rouille sans attaquer les métaux ferreux grâce à ses agents anti-corrosion.

Décapage : 1 volume de Décap 3D pour 3 volumes d'eau. Mouiller la surface puis appliquer le produit. Laisser agir 15 mn puis rincer sous pression.

Décapage en bain : 1 volume de Décap 3D pour 6 volumes d'eau. Laisser tremper les pièces de 1 à 2 heures en fonction de l'état. Rincer à l'eau claire.

Détartrage : Dosage 3%. Faire circuler le produit dans le circuit. Vérifier le pH. Rajouter du produit si le pH devient neutre. Vidanger le circuit après 5 à 6 cycles.



Réf.	Conditionnement
3144-10	bidon de 10L
3144-25	bidon de 25L

DÉCAP BÉTON

DÉCAPANT CIMENT, DÉROUILLANT, DÉTARTRANT

Elimine rapidement tartre, laitances de ciment, dépôts de rouille sans attaquer les métaux ferreux grâce à ses agents anti-corrosion. Décapage des Bétonnières et des Toupies à béton.

Décapage : 1 volume de Décap béton pour 3 volumes d'eau. Mouiller la surface puis appliquer le produit. Laisser agir 15 mn puis rincer sous pression.

Décapage en bain : 1 volume de Décap Béton pour 6 volumes d'eau. Laisser tremper les pièces de 1 à 2 heures en fonction de l'état. Rincer à l'eau claire.

Détartrage : Dosage 3%. Faire circuler le produit dans le circuit. Vérifier le pH. Rajouter du produit si le pH devient neutre. Vidanger le circuit après 5 à 6 cycles.

Ne pas utiliser sur métaux légers (aluminium, cuivre, zinc), ni sur marbre.



Réf.	Conditionnement
758-10	bidon de 10L
758-30	bidon de 30L

Démoussants

DK MOUSSE

CONCENTRÉ NETTOYANT PROFESSIONNEL. RÉNOVATION DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, DESTRUCTION IMMÉDIATE DES MOUSSES SUR TOUTES SURFACES

Décontamination du support, tue les bactéries responsables de la « Lèpre de la Pierre » (effritement...). Miscible dans l'eau en toutes proportions. Produit alcalin pour usages professionnels à haut pouvoir nettoyant avec fonction de blanchiment à action rapide. Nettoie, désincruste les surfaces recouvertes d'algues vertes, de mousse, de moisissures. Elimine les tâches organiques vertes ou noires provenant d'écoulement d'eau ou fixées sur des supports ou soubassements humides en béton, terrasses bétonnées ou recouvertes de carrelage, de pavés ou de schiste ardoisier. Est utilisé par les professionnels du bâtiment pour les travaux de nettoyage, de rénovation de matériaux dans les lieux publics, mairies, bâtiments de collectivités, écoles, terrains de jeux ou courts de tennis, piscines ouvertes, bassins, fontaines, bordures et allées bétonnées ou pavées dans les jardins publics, sur toiture couverte en tuiles, ardoises ou fibrociment. Utilisation : pur ou dilué à 50% dans l'eau.



Réf.	Conditionnement
2025-5	bidon de 5L
2025-20	bidon de 30L

ALGO-MOUSSE

ALGO-MOUSSE sert à la destruction des mousses sur tous supports. Il est également recommandé pour la destruction des algues dans les bassins, les réserves d'eaux industrielles, et plus particulièrement les eaux à dureté élevée.

ALGO-MOUSSE est un algicide anti-mousse liquide pour la destruction des mousses, algues, lichens sur les toitures, les façades, les terrasses, les terrains de tennis.

Concentration d'utilisation conseillée : de 0,5 à 20 % selon les quantités d'algues à détruire.

- pour la destruction des mousses : en pulvérisation, dilution à 20 % dans l'eau.

- en traitement algicide : adjonction dans l'eau pour l'élimination des algues dans les eaux industrielles à raison de 1 litre pour 5000 litres.



Réf.	Conditionnement
1069-5	bidon de 5L
1069-30	bidon de 30L