

## Décapants peinture

2358 ■

### DÉCAP'PULV LQ - DÉCAPANT DÉGRAFFITANT ÉCOLOGIQUE PEINTURES ET VERNIS

Elaboré en phase semi-liquide, DECAP'PULV LQ s'applique au traitement de toute surface même verticale. L'utilisation en bain permanent ouvert n'est pas conseillée compte tenu de l'inflammabilité du produit. Polyvalent, il est formulé pour satisfaire les utilisateurs les plus exigeants du fait de son efficacité sur toutes les peintures acryliques, glycérophatiques, vinylique, époxydes, polyuréthanes, mono et bi-composants. Après action, certaines peintures ne cloquent pas, mais se décollent aisément avec une raclette. Par sa facilité de mise en oeuvre, il permet une économie de temps appréciable, et s'adapte aux travaux nécessitant une finition soignée. Il est sans altération sur la plupart des supports tels que le bois, le béton, l'aluminium et tous les métaux. Il agit dans tous les cas quel que soit le support.

Après action et évaporation complète du produit, s'élimine totalement soit par brossage, soit par rinçage à l'eau en fonction du support traité. S'utilise par simple pulvérisation pur et à froid, et aussi par brossage ou épandage. Pulvériser et laisser agir de 5 à 15 minutes en fonction du type de souillures à nettoyer et du support, brosser et/ou rincer abondamment à l'eau. Renouveler l'opération si nécessaire.



Réf.	Conditionnement
2358	aérosol

7110 ■

### DÉCAPANT PEINTURE

Le décapant peinture s'utilise sur toutes les surfaces peintes et vernies rapidement et sans danger. Enlève les graffitis, les laques, les adhésifs, les pellicules de certaines colles. Permet les retouches sur les panneaux publicitaires ou de signalisation, des retouches d'entretien courant, aussi bien que des interventions importantes. Pour tous travaux de gain de temps et de maln d'oeuvre, plus de nettoyage fastidieux de pinceaux, rouleaux ou pistolets.



Réf.	Conditionnement
7110	aérosol

## Anti-rouille

PROTECT ROUILLE ■

### EN SOUS-COUCHE ET RÉPARATION

Protect rouille est une combinaison de pigments anti-corrosifs et d'agents liants. Le produit convient donc non seulement pour la protection longue durée d'un matériau lisse, mais également pour protéger des surfaces déjà contaminées contre toute attaque corrosive ultérieure.

En sous-couche et réparation de parties de la carrosserie, de longerons, d'espaces creux de remorques, de carrosseries spéciales, industrie du bâtiment, machines de construction, industrie minière, construction de ponts, chemin de fer, centrales électriques, centrales de gaz, constructions de ballustrades, constructions de treillages, poteaux en treillis, grues, rails de sécurité, bureaux de constructions urbaines, ponts et chaussées, grandes machines toutes catégories, constructions de réservoirs, tous les métaux ferreux, portails de garages, horticoles, cantines et blanchisseries, systèmes de climatisation, superstructures et constructions en acier, installation de réservoirs, huisseries, etc.



Réf.	Conditionnement
7147	aérosol (gris)
7151	aérosol (rouge)
7153	Pot 5 kg (gris)
7154	Pot 5 kg (rouge)
7155	Diluant 5 litres



CDR PRO ■

### CONVERTISSEUR DE ROUILLE

CDR PRO est un convertisseur de rouille nouvelle génération qui offre une protection accrue aux pièces traitées grâce à la synergie chélatant/résine vinylique. Les agents chélatants transforment la rouille en un complexe noir qui stoppe l'oxydation, et la résine, après réticulation, forme une couche protectrice contre l'humidité et les attaques extérieures. La surface traitée retrouve un aspect lisse et brillant et peut aisément être peinte. La texture en gel CDR PRO facilite en outre son utilisation et évite les pertes de produit à l'application.

Réf.	Conditionnement
6569-1	Pot de 1 litre
6569-5	Pot de 5 litres

