Graisses et lubrifiants

7123

HUILE POUR USINAGE

Huile entière de couleur jaunâtre et de faible viscosité. Ne contient pas d'hydrocarbure ni de base sulfochlorée. Huile à "technologie avancée" parfaitement biodégradable répondant à la norme CEC L.33 -T.82.
Huile extrême pression, propriétés anti-soudure, anti-usure, antirouille et anticorrosion. Par sa faible viscosité, son pouvoir mouillant et pénétrant, cette huile est spécialement recommandée pour la plupart des métaux en taraudage, filetage de petits diamètres. Efficace pour aciers spéciaux, fer, fonte, cuivre, bronze, laiton, aluminium, etc..

Réf.	Conditionnement
7123	aérosol

7165

LUBRIFIANT DE SYNTHÈSE

Lubrifiant propre et moussant pour chaines et pignons. Huile synthétique anti-usure et extrême pression. Assure une lubrification entre -40°C et +210°C. Assure une lubrification propre et de longue durée des organes en mouvement (chaines, pignons, convoyeurs, glissières...). Utilisable même en ambiances très chaudes et humides. Ne laisse pas de résidus de carbonisation.
Domaines d'application : toutes industries, automobiles, etc.
Grâce à son excellente adhérence utilisable également pour la lubrification des chaines de motos

Réf.	Conditionnement
7165	aérosol

7105

LUBRIFIANT H.T. ALUMUNIUM

Pâte de montage, lubrifiant anti grippant résistant à de très hautes températures. Complexe de poudre d'aluminium et d'agents extrême pression dans un support minéral, (savon de lithium) avec additif d'adhésivité et agent gélifiant. Insoluble dans l'eau. Anti corrosion et anti rouille. Sans solvant choré.
Résistance calorique entre - 30°C et 600°C.
Évite l'échauffement et le grippage entre deux pièces en mouvement. Démontage facile, sans arrachement. Permet de rattraper les filets détériorés, sans emploi de tarauds et filière.
Pour l'industrie chimique, la marine, la sidérurgie, la verrerie... Produit à usage professionnel.

Réf.	Conditionnement
7105	aérosol

7135

LUBRIFIANT H.T. CUIVRE

Pâte de montage, lubrifiant, anti-grippant résistant à de très hautes températures. Complexe de poudre de cuivre et d'agents extrême pression dans un support minéral, (savon de lithium) avec additifs d'adhésivité et agent gélifiant. Insoluble dans l'eau. Anti-corrosion et anti-rouille. Sans solvant chloré.
Résistance calorique entre -30°C et +1100°C. Gaz propulseur ininflammable. Evite l'échauffement et le grippage entre deux pièces en mouvement. Permet un démontage facile, sans arrachement.
Permet de rattraper les filets déttériorés, sans emploi de tarauds et de filières.
Pour l'industrie chimique, la marine, la sidérurgie, la verrerie...

Réf.	Conditionnement
7135	aérosol

7161

LUBRIFIANT ALIMENTAIRE CHAINE

Lubrifiant propre et moussant pour chaînes et pignons dans l'industrie alimentaire. Huile synthétique anti-usure et extrême pression. Utilisable pour le contact fortuit avec les denrées alimentaires suivant les exigences de la FDA. Assure une lubrification entre -40°C et +150°C. Ne laisse pas de résidus de carbonisation. Huile limpide de couleur jaune pâle filante et très adhérente. Pénètre en profondeur au coeur de la chaîne. Insoluble dans l'eau et à la vapeur. Préparation inflammable. Gaz propulseur ininflammable

Réf.	Conditionnement
7161	aérosol

7113

GRAISSE ALIMENTAIRE

Graisse plastifiée, lisse, filante, à hautes caractéristiques mécaniques, utilisée pour la lubrification aux normes CODEX, à des températures jusqu'à 150°C en continu et 180°C en pointe. La graisse alimentaire OS n'a pas de point de goutte et peut être utilisée en toute sécurité pour la lubrification des mécanismes en milieu alimentaire, sans risque de couleur, dans les conserveries, fromageries, brasseries, hôpitaux...

Réf.	Conditionnement
7113	aérosol